



Couleur	Blanc froid (6000°K)	Blanc chaud (3000°K)	Rouge 625nm
Référence	BFL226-DW12	BFL226-DL12	BFL226-DR12
Nombre de LED	2		
Voltage	12Vdc		
Puissance consommée /module	0.48w		
Dimension (mm)	43 x 15 x 8.5		
Angle d'émission	120°		
Baisse du flux estimée (- de 30%)	30 000 h		
Flux lumineux lm	30lm / module	24lm / module	6lm / module
Nombre BFL226 max en série	50		
Protection	IP67		
Ecartement	120mm (entre deux centres de BFL226)		
Conditionnement	Pack de 50 BFL226		
Garantie	3 ans		

Installation :

- Adhésif LG pré installé sur le module.
- Câble blanc = -DC (négatif) / Câble rouge = +DC (positif)
- Longueur maximum de câble entre l'alimentation et les modules: 10 mètres

Nombre de modules BFL226 maximum par alimentation :

Alimentation	Blanc froid/chaud ou rouge
LP1020-12 - 12Vdc - 20w - IP66	33
LP1040-12 - 12Vdc - 40w - IP66	66
LP1060-12-GG-170 - 12Vdc - 60w - IP66	100
901100012PS – 12Vdc – 100w – IP67	187
901150012EMS– 12Vdc – 150w – IP67	281

(utilisation de l'alimentation à 80% ou 90% de sa puissance selon les modèles pour préserver sa durée de vie)