



Couleur	Blanc froid (6000°K)	Blanc chaud (3000°K)	Rouge 625nm
Référence	BFL426-DW12	BFL426-DL12	BFL426-DR12
Nombre de LED	4		
Voltage	12Vdc		
Puissance consommée /module	0.96w		
Dimension (mm)	48.5 x 35 x 8.5		
Angle d'émission	120°		
Baisse du flux estimée (- de 30%)	30 000 h		
Flux lumineux lm	60lm / module	48lm / module	12lm / module
Nombre BFL426 max en série	50		
Protection	IP67		
Ecartement	120mm (entre deux centres de BFL426)		
Conditionnement	Pack de 50 BFL426		
Garantie	3 ans		

Installation :

- Adhésif pré installé sur le module.
- Câble blanc = -DC (négatif) / Câble rouge = +DC (positif)
- Longueur maximum de câble entre l'alimentation et les modules: 10 mètres

Nombre de modules BFL426 maximum par alimentation :

Alimentation	Blanc froid/chaud ou rouge
LP1020-12 - 12Vdc - 20w - IP66	16
LP1040-12 - 12Vdc - 40w - IP66	33
LP1060-12-GG-170 - 12Vdc - 60w - IP66	50
901100012PS – 12Vdc – 100w – IP67	93
901150012EMS – 12Vdc – 150w – IP67	140

(utilisation de l'alimentation à 80% ou 90% de sa puissance selon les références pour préserver sa durée de vie)