



OSHINO



Lampe bulbe A55



Consommation 10 Watts

Base E17, E26 / 24 (US),
E26 / 27 (EURO)

Tension d'entrée 100 - 240V AC

Poids 90 g - 100 g

Température d'utilisation -20°C to +40°C

Durée de vie 40,000 heures

Garantie 3 ans

Angle de vue 180°, 270°

Lampe bulbe A19



Consommation 5 Watts, 7 Watts

Base E11, E12, E14, E17,
E26 / 24 (US),
E26 / 27 (EURO), B22D

Tension d'entrée 100 - 240V AC

Poids 90 g

Température d'utilisation -20°C to +40°C

Durée de vie 30,000 heures

Garantie 3 ans

Angle de vue 180°

Lampe globe G19



Consommation 1 Watt, 3 Watts
5 Watts, 7 Watts

Base GX5.3 / GU5.3, B22D, GU10 / GZ10,
E11, E12, E14, E17, E26 / 24 (US),
E26 / 27 (EURO), EZ10, BA15S, BA15D

Tension d'entrée 100 - 240V AC
12V AC/DC

Poids 25 g - 48 g

Température d'utilisation -20°C to +40°C

Durée de vie 30,000 heures

Garantie 3 ans

Angle de vue 180°

OSHINO



Lampe bulbe A19

Compatible avec tous les dimmers
Un Dimmer peut piloter plusieurs lampes

Consommation 5 Watts

Base B22D, E11, E12, E14,
E17, E26 / 24 (US),
E26 / 27 (EURO)

Tension d'entrée 100V AC, 110V AC,
120V AC, 220V AC,
230V AC, 240V AC

Poids 90 g

Température d'utilisation -20°C to +40°C

Durée de vie 20,000 heures

Garantie 1 an

Angle de vue 180°





OSHINO

Lampe de culture



Lampe bulbe
A19



Lampe globe
G19



Consommation 6 Watts
 GX5.3 / GU5.3, E220,
 GU10 / G210, E11, E12,
 E14, E17, E210, BA15S, BA15D
 E26 / 24(US), E26 / 27(EURO)
 Tension d'entrée 100 - 240V AC
 12V AC/DC
 Température d'utilisation -20°C to +40°C
 Durée de vie 30,000 heures
 Garantie 3 ans
 Angle de vue 180°

Consommation 35 Watts, 60 Watts, 100 Watts

Tension d'entrée 100 - 240V AC

12V DC (Panneaux solaires)

24V DC


Température d'utilisation -40°C to +50°C

Durée de vie 50,000 heures


Garantie 3 ans

Angle de vue 10°, 20°, 24°, 30°, 45°, 60°, 90°, 130°, 135°
 (120°x50°), (120°x60°), (125°x50°)

F02t50



F02t100



F02t150

