

Eclairage tangentiel pour caissons







Caractéristiques

| Couleur | 6500 K | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Référence | LUMIBOXTRIO5W6500K | | | | |
| Nombre de LED | 3 | | | | |
| Flux lumineux / module | 400 lm | | | | |
| Puissance / module | 5 W | | | | |
| Tension | 12 Vdc | | | | |
| Angle d'émission | 8° x 18° | | | | |
| Dimensions | 128 x 32,2 x 17,6 mm | | | | |
| Indice de protection | IP65 | | | | |
| Entraxe | 300 mm | | | | |
| Nombre maximum en série | 15 pces | | | | |
| Conditionnement | 15 pces | | | | |
| Température d'utilisation | -25°C / +60°C | | | | |
| Baisse du flux estimée (-30%) | 22 000 h | | | | |
| Garantie | 3 ans | | | | |

Nombre de modules maximum par alimentation

300 mm

| Alimentation 12 Vdc | 30 W | 60 W | 100 W | 150 W | 200 W |
|---------------------|------|------|-------|-------|-------|
| LUMIBOXTRIO5W6500K | 5 | 10 | 15 | 24 | 32 |

Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

La garantie des produits OSHINO s'applique à partir de la date de livraison chez le client. Cette dernière n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou système de gestion incompatibles avec des produits à LED. Il convient de noter que l'alimentation devra être fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit être réalisée selon les normes électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit être respectée. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est à votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données à titre indicatif et n'ont













Téléport 9 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France





17.66 mm







Dimensions

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.