OLBPZ6 RGBW



Pour des profondeurs comprises entre 100 et 180 mm







165°

Caractéristiques

Couleur	RGBW avec Blanc Neutre 4000 K				
Référence	OLBPZ6_RGBW-NW				
Nombre de LED	3				
Flux lumineux / module	20 lm en blanc 7 lm en rouge 15 lm en vert 3 lm en bleu 48 lm tout allumé				
Puissance / module	0,86 W/module toutes LEDs allumées soit 0,21W/LED				
Tension	12 Vdc				
Angle d'émission	165°				
Dimensions	65 x 22 x 11,2mm				
Indice de protection	IP68				
Entraxe	207 mm				
Nombre maximum en série	30 modules				
Conditionnement	60 modules				
Température d'utilisation	-20°C / +60°C				
Baisse du flux estimée (-30%)	30 000 h				
Garantie	3 ans				

Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation 12 Vdc	30 W	60 W	100 W	150 W	200 W
OLBPZ6_RGBW-NW	28	56	93	140	186


Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.








Dimensions

















OSHINO LAMPS France

Téléport 9 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France



info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.





