













Décorez vos intérieurs et extérieurs.
Une flexibilité pour s'adapter à toutes les formes.
Produit destiné à l'agencement et aux applications décoratives.

Installation 5 mètres maximum en série
 T° d'utilisation : - 40°C / +50°C, T° de stockage : -50°C / +60°C

Ne pas utiliser dans un espace clos sans ventilation
A placer sur surface métallique pour optimiser la dissipation thermique

Référence	Qté LED	Flux lumineux	Puissance	IP	Couleur T° Couleur	Tension	Fixation	Largeur	Sécable	Rouleau
Version SMD3528 non IP										
OLN3528A-60-12W	60 LED/m	450 lm/m	4,8 W/m	-	6500 K	12 Vdc	Adhésif	8 mm	Tous les 50 mm	5 m
OLN3528A-60-12NW		420 lm/m			4000 K					
OLN3528A-60-12WW		390 lm/m			3000 K					
OLN3528A-60-12R		130 lm/m			 Rouge					
OLN3528A-60-12O		320 lm/m			 Orange					
OLN3528A-60-12Y		90 lm/m			 Jaune					
OLN3528A-60-12B		80 lm/m			 Bleu					
OLN3528A-60-12G		190 lm/m			 Vert					
Version SMD3528 IP65										
OLWS3528A-60-12W	60 LED/m	430 lm/m	4,8 W/m	IP65	6500 K	12 Vdc	Adhésif	10 mm	Tous les 50 mm	5 m
OLWS3528A-60-12NW		400 lm/m			4000 K					
OLWS3528A-60-12WW		370 lm/m			3000 K					
OLWS3528A-60-12R		120 lm/m			 Rouge					
OLWS3528A-60-12O		290 lm/m			 Orange					
OLWS3528A-60-12Y		80 lm/m			 Jaune					
OLWS3528A-60-12B		70 lm/m			 Bleu					
OLWS3528A-60-12G		170 lm/m			 Vert					

Couleurs rose et violet également disponibles sur demande.

Il existe des versions IP67 et IP68.

Merci de nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

La consommation indiquée dans le tableau est donnée pour un mètre. Pour toute utilisation d'une longueur inférieure ou supérieure à 1 mètre, la consommation n'est pas proportionnelle à la longueur utilisée.

Pour plus de renseignements, nous contacter.

Lors de la découpe d'un rouleau de flexible étanche, l'étanchéification est à assurer par vos soins.



OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

