



Décorez vos intérieurs et extérieurs.
Une flexibilité pour s'adapter à toutes les formes.
Produit destiné à l'agencement et aux applications décoratives.

Installation 5 mètres maximum en série
T° d'utilisation : - 40°C / +50°C, T° de stockage : -50°C / +60°C

*Ne pas utiliser dans un espace clos sans ventilation
A placer sur surface métallique pour optimiser la dissipation thermique*

Référence	Qté LED	Flux lumineux	Puissance	IP	Couleur T° Couleur	Tension	Fixation	Largeur	Sécable	Rouleau
Version SMD2835 non IP										
OLN2835A-60-24W	60 LED/m	1380 lm/m	14,4 W/m	-	6500 K	24 Vdc	Adhésif	10 mm	Tous les 100 mm	5 m
OLN2835A-60-24NW		1340 lm/m			4000 K					
OLN2835A-60-24WW		1300 lm/m			3000 K					
OLN2835A-60-24R		280 lm/m			 Rouge					
OLN2835A-60-24Y		380 lm/m			 Jaune					
OLN2835A-60-24B		220 lm/m			 Bleu					
OLN2835A-60-24G		920 lm/m			 Vert					
Version SMD2835 IP65										
OLWS2835A-60-24W	60 LED/m	1300 lm/m	14,4 W/m	IP65	6500 K	24 Vdc	Adhésif	10 mm	Tous les 100 mm	5 m
OLWS2835A-60-24NW		1260 lm/m			4000 K					
OLWS2835A-60-24WW		1220 lm/m			3000 K					
OLWS2835A-60-24R		250 lm/m			 Rouge					
OLWS2835A-60-24Y		340 lm/m			 Jaune					
OLWS2835A-60-24B		200 lm/m			 Bleu					
OLWS2835A-60-24G		830 lm/m			 Vert					

Référence	Qté LED	Flux lumineux	Puissance	IP	Couleur T° Couleur	Tension	Fixation	Largeur	Sécable	Rouleau
Version SMD5630 non IP										
OLN5630A-60-24W	60 LED/m	2100 lm/m	24 W/m	-	6500 K	24 Vdc	Adhésif	10 mm	Tous les 100 mm	5 m
OLN5630A-60-24NW		2000 lm/m			4000 K					
OLN5630A-60-24WW		1900 lm/m			3000 K					
Version SMD5630 IP67										
OLWT5630A-60-24W	60 LED/m	1900 lm/m	24 W/m	IP67	6500 K	24 Vdc	Clip de fixation	12 mm	Tous les 100 mm	5 m
OLWT5630A-60-24NW		1800 lm/m			4000 K					
OLWT5630A-60-24WW		1700 lm/m			3000 K					

La consommation indiquée dans le tableau est donnée pour un mètre. Pour toute utilisation d'une longueur inférieure ou supérieure à 1 mètre, la consommation n'est pas proportionnelle à la longueur utilisée.
Pour plus de renseignements, nous contacter.

Lors de la découpe d'un rouleau de flexible étanche, l'étanchéification est à assurer par vos soins.



OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com