



Décorez vos intérieurs et extérieurs.
Une flexibilité pour s'adapter à toutes les formes.
Produit destiné à l'agencement et aux applications décoratives

Installation 5 mètres maximum en série
T° d'utilisation : - 40°C / +50°C, T° de stockage : -50°C / +60°C

Ne pas utiliser dans un espace clos sans ventilation
A placer sur surface métallique pour optimiser la dissipation thermique

Référence	Qté LED	Flux lumineux	Puissance	IP	Couleur T° Couleur	Tension	Fixation	Largeur	Sécable	Rouleau
Flexible Vertical - Eclairage Tangentiel / Version SMD3014 non IP										
OLFLEXA-N-SV-60-W	60 LED/m	450 lm/m	4,8 W/m	-	6500 K	12 Vdc	Adhésif	8 mm	Tous les 50 mm	5 m
OLFLEXA-N-SV-60-WW		420 lm/m			3000 K					
Flexible Vertical - Eclairage Tangentiel / Version SMD3014 IP67										
OLFLEXA-WT-SV-60-W	60 LED/m	420 lm/m	4,8 W/m	IP67	6500 K	12 Vdc	Clip de fixation	10 mm	Tous les 50 mm	5 m
OLFLEXA-WT-SV-60-WW		390 lm/m			3000 K					

Référence	Qté LED	Flux lumineux	Puissance	IP	Couleur T° Couleur	Tension	Fixation	Largeur	Sécable	Rouleau
Flexible Twist - Eclairage direct torsadé / Version SMD2835 non IP										
OLS2835A-72-12W	72 LED/m	800 lm/m	8,6 W/m	-	6500 K	12 Vdc	Adhésif	6,5 mm	Tous les 41,6 mm	5 m
OLS2835A-72-12NW		770 lm/m			4000 K					
OLS2835A-72-12WW		740 lm/m			3000 K					
OLS2835A-72-12R		320 lm/m			Rouge					
OLS2835A-72-12Y		440 lm/m			Jaune					
OLS2835A-72-12B		240 lm/m			Bleu					
OLS2835A-72-12G		780 lm/m			Vert					

La consommation indiquée dans le tableau est donnée pour un mètre. Pour toute utilisation d'une longueur inférieure ou supérieure à 1 mètre, la consommation n'est pas proportionnelle à la longueur utilisée.
Pour plus de renseignements, nous contacter.

Lors de la découpe d'un rouleau de flexible étanche, l'étanchéification est à assurer par vos soins.



OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

