

## Dimensions



Référence	OLREGLED 300	OLREGLED 600	OLREGLED 900	OLREGLED 1200	OLREGLED 1500
Longueur	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
Température de couleur	3000 K (WW) ou 4000 K (NW)				
Tension	100 - 240 Vac				
Puissance consommée	5 W	9 W	12 W	15 W	18 W
Flux lumineux	466 lm	895 lm	1262 lm	1592 lm	1781 lm
Nombre de réglettes max. en série	20	15	12	10	8
Indice de protection	IP 20				
Température d'utilisation	-30°C / +45°C				
Garantie	2 ans				

## Accessoires inclus

- 1 connecteur inter-réglettes
- 2 clips de fixation en inox + 2 vis
- 1 embout de fermeture

## Accessoires à commander séparément

- 1 cordon d'alimentation, longueur 1800 mm
- 1 cordon de jonction, longueur 150 mm, 300 mm ou 1200 mm.

## Certifications

- EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
- EN 61547:2009
- EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
- EN 61000-3-3:2008



## OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com