



12 Vdc

Puissance	20 W	36 W	60 W
Référence	OLL20-12VLS	OLL36-12VLS	OLL60-12VLS
Tension d'entrée	100 - 240 Vac		
Tension de sortie	12 Vdc		
Fréquence	50 - 60 Hz		
Facteur de puissance	0,90		
Indice de protection	IP20		
Classe de protection	Classe 2		
Température d'utilisation	Ta = 45°C, Tc = 85°C		
Garantie	3 ans		
Dimension	123 x 44 x 24 mm	136 x 48 x 27 mm	164 x 49 x 29 mm

24 Vdc

Puissance	20 W	36 W	60 W
Référence	OLL20-24VLS	OLL36-24VLS	OLL60-24VLS
Tension d'entrée	100 - 240 Vac		
Fréquence	50 - 60 Hz		
Facteur de puissance	0,90		
Indice de protection	IP20		
Classe de protection	Classe 2		
Température d'utilisation	Ta = 45°C, Tc = 85°C		
Garantie	3 ans		
Dimension	123 x 44 x 24 mm	136 x 48 x 27 mm	164 x 49 x 29 mm

N'hésitez pas à nous consulter pour tout besoin de caractéristiques (puissances, tailles, certification UL...) non présentées dans cette documentation.



## OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com